



EXPANDÉR PALET

NÁŘADÍ PRO SPECIALISTY

+



PŘÍMÉ ŠAVLOVÉ PILY

S PŘÍSLUŠENSTVÍM



TECHNICKÁ DATA

EXPANDÉR PALET

Jednočinný pneumatický válec odděluje horní a spodní desku dřevěné palety a umožňuje řezat hřebíky šavlovou pilou.



PNEUMATICKÉ



PRACOVNÍ TLAK 4-8 Bar

OBJ. ČÍSLO	Zdvih pístu mm	Rozteč držáku mm	Rozšiřující výkon na					Spotřeba vzduchu l/Hub	Připojení	Úroveň hluku LpA dB(A)	Vibrace m/s ²	Váha kg
			4 bar	5 bar	6 bar	7 bar	8 bar					
7 2510 0010	42.00	90.00	1.26	1.63	1.99	2.36	2.72	0.17	R 1/4" female	<70.0	<2.5	2.7
7 2511 0010	28.00	90.00	1.26	1.63	1.99	2.36	2.72	0.11	R 1/4" female	<70.0	<2.5	2.5
7 2512 0010	42.00/62.00	90.00	1.26	1.63	1.99	2.36	2.72	0.17	R 1/4" female	<70.0	<2.5	2.7

S výhradou technických změn.

Výkon při tlaku 4-8 bar.

ŠAVLOVÉ PILY

Pneumatická šavlová přímá pila se zvýšenou řeznou rychlostí a rychloupínacím adaptérem.



PNEUMATICKÉ



PRACOVNÍ TLAK 6 Bar

OBJ. ČÍSLO	Výkon kW	Spotřeba vzduchu m ³ /min	Zdvih mm	Počet zdvihů rpm	Úroveň hluku LpA dB(A)	Úroveň hluku dřevotřísky/dřevěný nosník m/s ²	Váha kg

S výhradou technických změn.

Výkon při tlaku 6 bar.

KONSTRUKČNÍ NÁŘADÍ

JEHLOVÝ OKLEPÁVAČ



NÝTOVACÍ A SEKACÍ Kladiva



BOURACÍ Kladiva



PĚCHOVACÍ Kladiva



MÍCHAČKY



EXPANDÉRY PALET



1220E

GLENTOR

Výhradní zastoupení



SPITZNAGEL
CUSTOMIZED POWER SOLUTIONS

pro Česko a Slovensko

GLENTOR s.r.o. | Dolnoměcholupská 1388/23 | Praha 10 – Hostivař
T: +420 271 090 111 F: +420 272 700 131 E: glentor@glentor.cz W: www.glentor.cz